


DATENBLATT **CARGO LINE TOWER**

Güteraufzüge



Basisdaten:

- Tragkraft 500 – 2000 kg
- Bis zu 3 Zugangsseiten (abhängig von Tragkraft)
- Schachttüren als ein- oder zweiflügelige Drehtür
- Triebwerksanordnung oben oder seitlich neben dem Schacht (abhängig von Tragkraft und Förderhöhe)
- Betriebsgeschwindigkeit bis 0,15 m/s
- Optional mit Fangvorrichtung auf dem Spann- oder Ausgleichsgewichten bei betretbaren Räumen unter dem Schacht

Grundausrüstung:

- Fahrkorb und Schachttüren feuerverzinkt
- Selbsttragendes feuerverzinktes Schachtgerüst
- Kurze Montagezeiten durch vormontierte Komponenten
- Antrieb mit kompaktem Schneckengetriebe
- Mikroprozessorsteuerung komplett vorverdrahtet und steckbar in 24 Volt Technik
- Anhol-/Sendesteuerung inklusive Schlüsselschalter für begrenzten Benutzerkreis
- Rufquittung, Ankunftssignal und Standortanzeige
- Diagnosesystem
- LED-Fahrkorbbeleuchtung
- LED-Schachtbeleuchtung

Optional:

- Gerüstverkleidung mit feuerverzinktem Stahlblech
- Fahrkorbabschluss bzw. Ladegutsicherung
- Frequenzregelung
- Überlastsicherung
- Materialien und Oberflächen nach Kundenwunsch
- Sprechanlagen
- Schiffsausführungen
- Wasser-/Staubschutz (IP)
- Abweichende Fahrkorbmaße
- Weitere Sonderlösungen auf Anfrage

Fahrkorbmaße (abhängig von Tragkraft):

- Breite: 800 – 2000 mm
- Tiefe: 1100 – 2000 mm
- Höhe: 1200 – 2000 mm

